

## Řadová svorka WKM TS15 4mm<sup>2</sup> zelen.žl

Objednací kód: 55.504.9153.0

Možnost funkce PEN: **Ne**

Provozní teplota (°C): **-40**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Materiál izolačního tělesa: **PA66.6**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm<sup>2</sup>): **0,5**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm<sup>2</sup>): **0,5**

Poloha připojení: **Boční**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **32**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Způsob montáže: **DIN lišta 15 mm**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Délka (mm): **31.6**

Barva: **Zelenožlutá**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,5**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,5**



---

### Příslušenství