


Rozpojovací měřicí svorka WK 4/TKM/U

Objednací kód: 57.504.2055.0

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 0,5
Jmenovitý proud I _n (A): 20	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Šroubové připojení	Typ elektrické přípojky 2: Šroubové připojení
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Patra interně přemostěná: Ne
Způsob montáže: DIN/G lišta	Materiál izolačního tělesa: PA
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Provozní teplota (°C): -40
Šířka/rozměr rastru (mm): 6	Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 49,5
Je zapotřebí uzavírací deska: Ano	Barva: Šedá
S integrovanou zkušební zdíčkou: Ne	Délka (mm): 48



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz