

Pojistková svorka WK 4/THSI 6,3...U

Objednací kód: 57.904.6355.0

Typ pojistkové vložky: **Pojistka G 6,3x20 mm**
Druh indikačního prvku pro indikaci poruchy: **Bez**
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**
Jmenovité napětí (V): **800**
Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**
Poloha připojení: **Boční**
Materiál izolačního tělesa: **PA66.6**
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **54,5**
Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Typ držáku pojistky: **Výklopný**
Napájecí napětí pro indikaci poruchy (V):
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovitý proud In (A): **10**
Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**
Počet pater: **1**
Způsob montáže: **DIN/G lišta**
Provozní teplota (°C): **-40**
Šířka/rozměr rastru (mm): **10**
Délka (mm): **77,2**

Barva: **Šedá**



Příslušenství