

Bezpečnostní relé SNV4074SL-A 3s AC

Objednací kód: R1.188.2310.0

Provedení: **Základní přístroj**

Vhodné pro monitorování obvodů nouzového zastavení: **Ano**

Ano

Vhodné pro monitorování optoelektronických ochranných zařízení: **Ano**

Vhodné pro monitorování magnetických spínačů: **Ano**

Typ elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 50Hz (V): **115-120**

S odnímatelnými svorkami: **Ano**

Se spouštěcím vstupem: **Ano**

S obvodem zpětné vazby: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpžděné, s kontakty: **2**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Kategorie zastavení podle IEC 60204: **1**

S atestem BG BIA: **Ne**

Šířka (mm): **45**

Vhodné pro monitorování polohových spínačů: **Ano**

Vhodné pro monitorování ventilů: **Ne**

Vhodné pro monitorování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro monitorování bezdotykových spínačů: **Ano**

Montáž na lištu : **Ano**

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 60Hz (V):

Vyhodnocení vstupů: **Dvoukanálové**

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděné uvonění (s):

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty: **2**

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Úroveň vlastností podle EN ISO 13849-1: **E**

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška (mm): **96,5**



Příslušenství