

## Bezpečnostní relé SNV4274SL-A 30S

Objednávací kód: R1.188.2680.0

Provedení: **Základní přístroj**

Vhodné pro sledování obvodů nouzového vypnutí: **Ano**

Vhodné pro sledování optoelektronických chráničů: **Ano**

Vhodné pro sledování magnetických spínačů: **Ano**

Provedení elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Jmen. říd. napě. Us u AC 50Hz(V): **115-230**

S odnímatelnými svorkami: **Ano**

Se spouštěcím vstupem: **Ano**

S obvodem zpětné vazby: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, kontaktné: **2**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Kategorie zastavení podle IEC 60204: **1**

Se schválením pro BG BIA: **Ne**

Šířka (mm): **45**

Vhodné pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodné pro sledování ventilů: **Ne**

Vhodné pro sledování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro sledování bezdotykových spínačů: **Ano**

Montáž nosných lišt možná: **Ano**

Jmenovité řídicí napětí Us u AC 60 Hz (V):

Vyhodnocení vstupů: **Dvoukanálové**

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděné uvonění:

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, kontaktné: **2**

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Performance level podle EN ISO 13849-1: **E**

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška (mm): **96,5**



---

### Příslušenství