

Energetic diffuse sensor

Objednací kód: L-RK 93/4-20 S

S časovou funkcí: **Ne**

Analogový výstup 0 V ... 10 V: **Ne**

Analogový výstup 4 mA ... 20 mA: **Ne**

S ostatními analogovými výstupy: **Ne**

S komunikačním analogovým rozhraním: **Ne**

S komunikačním rozhraním CANOpen: **Ne**

S komunikačním rozhraním Ethernet: **Ne**

S komunikačním rozhraním PROFIBUS: **Ne**

S komunikačním rozhraním RS 422: **Ne**

S komunikačním rozhraním SSD: **Ne**

S blokcí opakovaného startu: **Ne**

Max. spínací vzdálenost (mm):

Analogový výstup 0 mA ... 20 mA: **Ne**

Analogový výstup -10 V ... +10 V: **Ne**

Proces nastavení:

S komunikačním rozhraním AS-Interface: **Ne**

S komunikačním rozhraním DeviceNet: **Ne**

S komunikačním rozhraním INTERBUS: **Ne**

S komunikačním rozhraním RS 232: **Ne**

S komunikačním rozhraním RS 485: **Ne**

S komunikačním rozhraním SSI: **Ne**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz