

vidlice na kabel, 3-pól, šroubové svorky, gesis, červené kodování

Objednací kód: 92.932.3853.0

Jmenovité napětí (V): 250

Počet pólů: 3

Způsob připojení: **Šroubovací připojení**

Connection cross section (solid-core): 0,75

Označení pólu: 1, 2, 3

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Hnědá**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Bez halogenů: **Ano**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: 2

Dimenzované špičkové napětí (kV): 4

Výška (mm): 12,6

Jmenovitý proud (A): 10

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Provedení: **Konektor**

Počet připojení na jeden pól: 1

Mechanické kódování: **Ano**

Způsob zajištění: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: 100

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Přechodový odpor (mOhm):

Délka (mm): 69,4

Šířka (mm): 28,2



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz