

vidlice na kabel, 4-pól, pružinové svorky, smyčkovací, gesis, šedá

Objednací kód: 92.944.0153.0

Jmenovité napětí (V): **250**

Počet pólů: **4**

Způsob připojení: **Připojení tahem pružiny**

Connection cross section (solid-core): **0,75**

Označení pólu: **2, N, PE, 1**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Šedá**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Bez halogenů: **Ano**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **2**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška (mm): **17**

Jmenovitý proud (A): **20**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Provedení: **Konektor**

Počet připojení na jeden pól: **2**

Mechanické kódování: **Ano**

Způsob zajištění: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100**

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Přechodový odpor (mOhm):

Délka (mm): **75**

Šířka (mm): **42,25**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz