

Svorka s klec pružinou WKFN 2,5 D1/2/SL/35

Objednací kód: 56.703.9355.0

Možnost funkce PEN: **Ne**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,13**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,13**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,13**

Typ elektrické přípojky 2: **Připojení tažnou pružinou**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Délka (mm): **59.7**

Barva: **Zeleno-žluté**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,13**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,13**

Typ elektrické přípojky 1: **Připojení tažnou pružinou**

Poloha připojení: **Nahoře**

Počet míst upnutí pro každé patro: **3**

Materiál izolačního tělesa: **PA66.6**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **7,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



Příslušenství