

## R1.188.0650.0

### Objednáací kód: R1.188.0650.0

Vhodné pro monitorování obvodů nouzového zastavení: <b>Ano</b>	Vhodné pro monitorování ventilů: <b>Ne</b>
Vhodné pro monitorování optoelektronických ochranných zařízení: <b>Ne</b>	Vhodné pro monitorování dotykových senzorů: <b>Ne</b>
Vhodné pro monitorování magnetických spínačů: <b>Ne</b>	Vhodné pro monitorování bezdotykových spínačů: <b>Ne</b>
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC (V): <b>24</b>	Druh napětí k ovládání: <b>DC</b>
S odnímatelnými svorkami: <b>Ne</b>	Vyhodnocení vstupů:
Se spouštěcím vstupem: <b>Ne</b>	S funkcí muting: <b>Ne</b>
S obvodem zpětné vazby: <b>Ne</b>	Zpožděné uvonění (s):
Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: <b>2</b>	Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty: <b>1</b>
Kategorie podle EN 954-1: <b>4</b>	Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:
S atestem BG BIA: <b>Ne</b>	Se schválením podle UL: <b>Ano</b>
Šířka (mm): <b>22.5</b>	Výška (mm):



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz