

bezpečnostní spínací relé a příslušenství

Objednací kód: R1.188.2640.0

Vhodné pro monitorování obvodů nouzového zastavení: Ano	Vhodné pro monitorování ventilů: Ne
Vhodné pro monitorování optoelektronických ochranných zařízení: Ne	Vhodné pro monitorování dotykových senzorů: Ne
Vhodné pro monitorování magnetických spínačů: Ne	Vhodné pro monitorování bezdotykových spínačů: Ne
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 50Hz (V): 115-230	Jmenovité řídicí napájecí napětí Us AC 60Hz (V):
S odnímatelnými svorkami: Ne	Vyhodnocení vstupů:
Se spouštěcím vstupem: Ne	S funkcí muting: Ne
S obvodem zpětné vazby: Ne	Zpožděné uvonění (s):
Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: 2	Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty: 2
Kategorie podle EN 954-1: 4	Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:
S atestem BG BIA: Ne	Se schválením podle UL: Ano
Šířka (mm): 45	Výška (mm):



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz